

2

Ράμμα μονόκλωνο βραδείας απορρόφησης πολυδιοξανόνης

Να είναι από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 με περιεκτικότητα νικελίου από 7.5 έως 9.5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη – στρέβλωση και να διαθέτει βελόνα πεπλατυσμένου σώματος με εσωτερικές και εξωτερικές αυλακώσεις, έτσι ώστε να συγκρατούνται καλύτερα από το βελονοκάτοχο και να αποφεύγονται έτσι ιστικοί τραυματισμοί.

Να διαθέτουν επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης στη βελόνη η οποία να εξασφαλίζει μέγιστη ολισθηρότητα και κοπτική ικανότητα ακόμη και μετά από πολλαπλά περάσματα, έτσι ώστε να μην τραυματίζουν τους ιστούς και να καλύπτουν τις ουλές που προκαλούν οι βελόνες κατά το πέρασμά τους.

Οι βελόνες να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου, σε μορφή μόνιμης προσάρτησης ή Control Release.

Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 180-240 ημέρες περίπου.

Ράμμα Νο 2/0 με βελόνα 26mm στρογγυλή 5/8 κύκλου διπλή, μήκος ράμματος 90cm