

**ΠΡΟΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.**

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ/ΥΠΟΔΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.**

1) ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

**Τεχνικές λεπτομέρειες**

Τύπος ενδύματος	Παντελόνι εργασίας
Φύλο	Άνδρας / Unisex
Εύρος μεγεθών	S → 3XL
Χρώματα ένδυσης	Μαύρο, Σκούρο γκρι
Εφαρμογή	Κανονική
Ραφές	Τριπλή ραφή
Λεπτομέρειες σύνθεσης	Ripstop - 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι
Total product weight (g/m <sup>2</sup> )	260
Κλείσιμο	Κλείσιμο με φερμουάρ
Μέγεθος	Ελαστικές πλευρές
Κάτω μέρος σώματος	Στρίφωμα
Προσχηματισμένα γόνατα	yes
Αριθμός εξωτερικών τσέπων	15
Εξωτερικές τσέπες	2 τσέπες-φουσούνα με πετυγίο, 1 τσέπη μέτρου, 1 τσέπη τηλεφώνου, 1 τσέπη για στυλό, 2 τσέπες πλακέ, 4 τσέπες, 2 τσέπες-επιγονατίδες, 2 τσέπες-φουσούνα
Τύποι δυνατής σήμανσης	Κεντήματα, Μεταξοτυπία, Μεταφορά
Κάτοχος σήματος	yes
Ενσωματωμένο στοιχείο	Ενσωματωμένη επιγονατίδα
Ελαστικό	Μέση
Δεν περιλαμβάνεται	M2GEN διατίθενται και επιγονατίδες οι οποίες πωλούνται ξεχωριστά

 <b>EN14404</b>	Τύπος 2 Επίπεδο 1
<b>EN ISO 13688</b>	
<b>CE</b>	Category 2

2) T-shirt ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γκρι χρώματος (CE):

**Τεχνικές λεπτομέρειες**

Τύπος ενδύματος	T-shirt
Φύλο	Άνδρας / Unisex
Εύρος μεγεθών	M → 3XL
Χρώματα ένδυσης	Σκούρο μπλε, Πορτοκαλί
Λεπτομέρειες σύνθεσης	Πλεκτό - 100% πολυεστέρας
Total product weight (g/m <sup>2</sup> )	160
Μέγεθος μανικιού	Κοντά μανίκια
Τύποι δυνατής σήμανσης	Κεντήματα, Μεταξοτυπία, Μεταφορά

3) Μπλούζα εργασίας Γκρι χρώματος (CE):

**Τεχνικές λεπτομέρειες**

Τύπος ενδύματος	Φλις ζακέτα
Φύλο	Άνδρας / Unisex
Εύρος μεγεθών	S → 3XL
Χρώματα ένδυσης	Γκρι
Λεπτομέρειες σύνθεσης	Καμηλό - 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι
Total product weight (g/m <sup>2</sup> )	320
Τύπος κουκούλας	Σταθερή κουκούλα
Κλείσιμο	Κλείσιμο με φερμουάρ
Μανσέτα	ΡΙΠ
Ρυθμιζόμενος καρπός	Με μανσέτα
Κάτω μέρος σώματος	ΡΙΠ
Αριθμός εξωτερικών τσεπών	4
Εξωτερικές τσέπες	4 τσέπες με φερμουάρ
Τύποι δυνατής σήμανσης	Κεντήματα, Μεταξοτυπία, Μεταφορά
Αδιάβροχο φερμουάρ	yes

- 4) Κράνος εργασίας με ηλεκτρική μόνωση που ρυθμίζεται με σύστημα ολίσθησης λευκού χρώματος (CE) :

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Είδος προϊόντος	Προστατευτικό κράνος
Υλικό κελύφους (καλόττα)	HDPE, Πολυπροπυλένιο
Περίμετρος κεφαλής (cm)	53-63 cm
Επένδυση από πολυμερές	PE (Πολυαιθυλένιο)
Υλικά περιμέτρου κεφαλής	Πολυαιθυλένιο
Ρύθμιση	Ράγα
Εξαερισμός	Μη αεριζόμενο
Κύριο χρώμα	Πράσινο
Σημεία στήριξης	8 σημεία
Άνετο κεφαλόδεσμο	Πολυεστέρας
Γείσο του κράνους	Micro
Διαθέσιμα αξεσουάρ ή ανταλλακτικά	Θήκη κάρτας, Ανακλαστική ταινία, Προστατευτικό προσώπου, Γυαλιά, Υποσιάγωνα, Προβιά, Προστασία αυτιών, Υποσιάγωνα με λουράκι, Διχτυωτό γείσο
Εγκοπές τοποθέτησης (για στερέωση ωτοασπίδων)	yes
Προσαρμόσιμο λογότυπο	Μη διαθέσιμο
Συμβατό προϊόν	Γυαλιά, Προσωπίδα, Κελύφη για κράνος
Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες	-10°C
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες	+50°C
Βάρος (g)	330
Weight (lbs)	0.7261
Διάρκεια ζωής από την πρώτη χρήση	36 μήνες
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής	60 μήνες

CE

EN 397

-10°C +50°C  
440VAC



EN 50365

Κλάση 0

## 5) ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CE):

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Χρήση	Εσωτερικοί χώροι
Είδος γυαλιών	Γυαλιά
Υλικό γυαλιών	Πολυανθρακικό
Επεξεργασία γυαλιού	Αντιθαμβωτική επεξεργασία (N), Επεξεργασία κατά των γρατσουνιών (K)
Βάση γυαλιών	9,5
Στυλ γυαλιών	Διοφθαλμικά
Χρώμα γυαλιού	Άχρωμο
Οπτική κλάση	1
Βαθμίδα (απόχρωση)	1.2
Χαρακτηριστικά γυαλιών	Κυρτά
Μηχανική αντίσταση (φακοί)	F, T
Υλικό μαξιλαριού μύτης	TPR (θερμοπλαστικό καουτσούκ)
Υλικό σκελετού	Πολυανθρακικό, TPR
Σκελετός	Βραχιόνες
Μηχανική αντίσταση (σκελετός)	F, T
Πλεονέκτημα των βραχιόνων	Αντιολισθητικοί κροτάφοι, Εύκαμπτο άκρο
Ναοί confort	Αντιολισθητικοί κροτάφοι, Εύκαμπτο άκρο
Περιλαμβάνονται αξεσουάρ	Κορδόνι
Βάρος (g)	28

## 6) Αδιάβροχο πανωφόρι γενικής χρήσης με εσωτερική/εξωτερική επίστρωση για επιδεινούμενες καιρικές συνθήκες:

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος ενδύματος	Αδιάβροχο πανωφόρι
Φύλο	Άνδρας / Unisex
Εύρος μεγεθών	M → 3XL
Χρώματα ένδυσης	Κίτρινο
Ραφές	Θερμοσυγκολλημένες
Λεπτομέρειες σύνθεσης	100% πολυεστέρας - Επικάλυψη PVC διπλής όψης
Aeration place	Back
Τύπος κουκούλας	Σταθερή κουκούλα
Κλείσιμο	Κλείσιμο με διπλό πτερύγιο
Εσωτερικές μανσέτες	Ελαστικό
Αριθμός εξωτερικών τσεπών	2
Εξωτερικές τσέπες	2 τσέπες με πτερύγιο
Τύποι δυνατής σήμανσης	Μεταξοτυπία, Μεταφορά
Ελαστικό	Καρπός

	3 1* X
<b>EN ISO 13688</b>	
<b>CE</b>	Category 1

7) Ζώνη μέσης (CE):

**Τεχνικές λεπτομέρειες**

Τύπος ενδύματος	Ζώνη
Φύλο	Άνδρας / Unisex
Χρώματα ένδυσης	Γκρι
Λεπτομέρειες σύνθεσης	100% πολυεστέρας
Κλείσιμο	Κλείσιμο με θηλιές
Μήκος της ζώνης (cm)	120
Φάρδος της ζώνης (cm)	4
Υλικό αγκράφας	Μεταλλική αγκράφα

8) Αντιανεμικό, υδροαπωθητικό μπουφάν 2 σε 1 με φλις επένδυση και αφαιρούμενα μανίκια (EN ISO 13688) (CE cat:1) :

**Τεχνικές λεπτομέρειες**

Τύπος ενδύματος	Ζεστό μπουφάν 2 σε 1
Φύλο	Άνδρας / Unisex
Εύρος μεγεθών	S → 3XL
Λεπτομέρειες σύνθεσης	Oxford - 100% πολυεστέρας - Επίστρωση πολυουρεθάνης   Φόδρα: Fleece - 100% πολυεστέρας
Total product weight (g/m <sup>2</sup> )	449
Lining material	Πολυεστέρας
Υλικό πλήρωσης	Πλήρωση με 100% πολυεστερικές ίνες
Κλείσιμο	Κλείσιμο με φερμουάρ
Μέγεθος μανικιού	Αφαιρούμενα μανίκια
Μανσέτα	Rip
Κάτω μέρος σώματος	Rip
Αριθμός εξωτερικών τσεπών	4
Εξωτερικές τσέπες	1 τσέπη με φερμουάρ, 1 τσέπη για στυλό, 2 τσέπες
Αριθμός εσωτερικών τσεπών	1
Εσωτερικές τσέπες	1 τσέπη με φερμουάρ
Σήμανση πρόσβασης με εσωτερικό φερμουάρ	yes
Τύποι δυνατής σήμανσης	Μεταξοτυπία, Μεταφορά
Κάτοχος σήματος	yes
Επένδυση γιακά	Φλις
Τύπος γιακά	Όρθιος γιακάς με φλις επένδυση

9) ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(προστασία κοπής και φθοράς):

**Τεχνικές λεπτομέρειες**

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι με επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Ίνα	Esopecut
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση παλάμης
Υλικό επίστρωσης	PU
Φινίρισμα επίστρωσης	Λείο
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Μετρητής	13
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Με τρύπα
Χρώμα	Γκρι
Μέγεθος	6, 7, 8, 9, 10, 11
Τύπος συσκευασίας	Σακούλα των 3 τμχ



10) Χαμηλό υπόδημα παντός καιρού και εδάφους (αντιστατικό):

**Τεχνικές λεπτομέρειες**

Τύπος υποδήματος	χαμηλό υπόδημα
Υλικό σόλας	PU, Νιτρίλιο
Αντιδιατρητικό ένθεμα	Μη μεταλλικό
Υλικό ράβδου	Δέρμα
Υλικό φινιρίσματος ράβδου	Λουλούδι, Αδιάβροχο
Προστατευτικό άκρο	Σύνθετο
Υλικό επένδυσης	Πολυαμίδιο
Υλικό φινιρίσματος επένδυσης	Απορροφητικό
Υλικό εσωτερικής σόλας	EVA, Πολυεστέρας
Χαρακτηριστικό πάτου	Αποσπώμενος, Διαπνέων, Προσχηματισμένο πέλμα
Τεχνολογία σόλας	Συγκολλημένο
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι)	894
Εύρος μεγεθών	39 → 48

<b>CE</b>	
<b>EN ISO 20345</b>	S3 HRO CI HI WRU FO A E PS SC LG SRC

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
της Υπδ/σης Τεχνικού

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΝΙΚΟΣ