

1

## Τεχνικές προδιαγραφές

Ψηφιακό κυστεοσκόπιο υψηλής ανάλυσης, εύκαμπτο, μιας χρήσης, εξωτερικής διαμέτρου 12FR (4mm), με κανάλι εργασίας διαμέτρου 2,2mm και μήκος εργασίας 380mm. Με ευρυγώνιο φακό 135° και διπλή πηγή φωτισμού led για καλύτερη απεικόνιση του πεδίου. Με εργονομική χειρολαβή η οποία διαθέτει κομβίο λήψης φωτογραφιών και βίντεο καθώς και μοχλό περιστροφής του κυστεοσκοπίου κατά 210°.

Διαθέτει ως σύνοδο εξοπλισμό φορητή οθόνη αφής 12,1' υψηλής ευκρίνειας Full-HD 1280x800, με δυνατότητα αποθήκευσης φωτογραφιών και βίντεο ανά περιστατικό σε εσωτερικό χώρο αποθήκευσης 32GB και μεταφόρτωση αυτών σε εξωτερική πηγή αποθήκευσης. Με δυνατότητα καταγραφής βασικών ζωτικών ενδείξεων του ασθενή όπως κορεσμό οξυγόνου και καρδιακό παλμό ασύρματα μέσω Bluetooth. Με δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης με δεύτερη οθόνη για διάμοιρασμό της εικόνας και αυτονομία μπαταρίας έως 12 ώρες.

Η προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από τον κατασκευάστρια, να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση των προϊόντων της στα Ελληνικά Δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο Νοσοκομείο, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς και η τήρηση όλων των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος ή μετά από την συμπλήρωση της «Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (λευκή κάρτα)» από τον χρήστη.