

# ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Τεχνική Υπηρεσία

## Προμήθεια και Τοποθέτηση Σταθερών Σιτών Προστασίας από Έντομα (Κουνούπια Culex – Ιός Δυτικού Νείλου)

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) σταθερών σιτών προστασίας από έντομα, στην Παθολογική Κλινική, στον 2ο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, με σκοπό την προστασία ασθενών και προσωπικού από κουνούπια-φορείς του ιού του Δυτικού Νείλου.

### Θέση Εγκατάστασης και Διαστάσεις

| Α/Α | Θέση Τοποθέτησης                | Διαστάσεις (Πλάτος × Ύψος) |
|-----|---------------------------------|----------------------------|
| 1   | Παθολογική Κλινική – 2ος Όροφος | 1,22 m × 1,49 m            |
| 2   | Παθολογική Κλινική – 2ος Όροφος | 0,90 m × 1,49 m            |
| 3   | Παθολογική Κλινική – 2ος Όροφος | 0,91 m × 1,49 m            |

\* Οι ανωτέρω διαστάσεις είναι ενδεικτικές· ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε επιτόπου επαλήθευση πριν την παραγγελία κατασκευής.

- Σταθερή (μη συρόμενη, μη ανοιγόμενη) σίτα, βιδωτή απευθείας στο κούφωμα σε πλαίσιο αλουμινίου.
- Κατάλληλη για μόνιμη, αδιάλειπτη προστασία χώρου νοσηλείας.
- Προφίλ αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής, πάχους  $\geq 1,2$  mm.
- Χρώμα κατόπιν επιλογής με το υφιστάμενο κούφωμα
- Γωνίες πλαισίου με στιβαρούς συνδέσμους  $90^\circ$ , μεταλλικούς.
- Πυκνότητα πλέγματος τουλάχιστον  $18 \times 16$  mesh/inch, κατάλληλη ειδικά για κουνούπια του γένους Culex (φορέας του ιού Δυτικού Νείλου).
- Ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV), μη τοξικό, δύσκαυστο/άκαυστο υλικό κατάλληλο για νοσοκομειακό περιβάλλον.
- Εύκολο στον καθαρισμό και την απολύμανση.
- Στερέωση με βίδες, χωρίς δυνατότητα αφαίρεσης από μη εξουσιοδοτημένο χρήστη.
- Πλήρης περιμετρική στεγανοποίηση (λαστιχάκι σφράγισης ή σιλικόνη) ώστε να αποκλείεται η διέλευση εντόμων.
- Ομοιόμορφη τάνυση διχτυού, χωρίς χαλάρωση ή παραμορφώσεις.
- Πλήρης συμβατότητα με το υφιστάμενο κούφωμα (αλουμινίου)· ο ανάδοχος να λάβει ακριβείς διαστάσεις επιτόπου πριν την κατασκευή.
- Εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστον δύο (2) ετών.
- Κατάθεση δελτίου συμμόρφωσης / πιστοποιητικού υλικού (σήμανση CE όπου απαιτείται).
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τις σίτες τοποθετημένες, παραδίδοντας τον χώρο καθαρό από υπολείμματα εργασίας.

Κωνσταντίνιδης Γεώργιος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ