13-11-2026

Για το γραφείο προμηθειών

Φωτοτυπικό RICHO IM2702 λόγο ομοιομορφίας χειρισμού και όμοιων ανταλλακτικών toner – drum κλπ με υπάρχοντα όμοιο εξοπλισμό .

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Τεχνικές Προδιαγραφές

- Ενσωματωμένα παρελκόμενα εξαρτήματα ARDF (100 φύλλα) , μία κασέτα τροφοδοσίας χαρτιού
- Ταχύτητα αντιγραφής 27 αντίγραφα/λεπτό
- Χρόνος προθέρμανσης 25 δευτ.
- Χρόνος παραγωγής 1ου αντιγράφου 6,5 δευτ.
- Πολλαπλά αντίγραφα Έως 999
- Zoom 25% έως 400% με βήμα 1%
- Duplex Standard
- bypass: 100 φύλλα
- **Τροφοδοσία χαρτιού A4 1η κασέτα: 500 φύλλα**
- **Τροφοδοσία χαρτιού A3 2η κασέτα: 500 φύλλα**
- **Χωρητικότητα εξόδου standard 250 φύλλα**
- Ταχύτητα ασπρόμαυρης/έγχρωμης σάρωσης 50 έγχρωμα και ασπρόμαυρα πρωτότυπα το λεπτό
- Ανάλυση maximum 600χ600 dpi
- Μνήμη μηχ/τος 2 GB
- Υποστηριζόμενα βάρη χαρτιού Από τις κασέτες: 52-105 gr., Bypass: 52-216 gr.
- Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού A3, A4, A5, A6, B4, B5
- Συνδεσιμότητα Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 Type B Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n) USB Host 2.0
- Γλώσσες εκτύπωσης PCL5e, PCL6, PostScript3
- Λειτουργίες σάρωσης Scan to folder, scan to e-mail

- Σάρωση Διπλής όψης : Ναι
- Ανάλυση αντιγραφής 600 dpi x 600 dpi
- Μέση/Μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα 60.000 αντίγραφα
- Windows Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019.
- Παράδοση manual , cd εγκατάστασης και λοιπό συνοδευτικό υιλικό

Απαιτήσεις :

1. Εγγύηση 2 χρόνια .
2. Εγκατάσταση στον χώρο και ρύθμιση σύμφωνα με τις υποδείξεις του γραφείου Προμηθειών .
3. Ρύθμιση για την εγκατάσταση στο δίκτυο

Πέτρος Δημητρίου