ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υλικό: Να είναι κατασκευασμένες από συμπαγή, άκαμπτο σκελετό (π.χ., χάλυβας βαρέως τύπου με ηλεκτροστατική βαφή ή ενισχυμένο πολυπροπυλένιο) για υψηλή αντοχή σε καθημερινή καταπόνηση

Αντιμικροβιακή Προστασία: Ο σκελετός είναι προτιμότερο να διαθέτει αντιμικροβιακή ή αντιδιαβρωτική επεξεργασία για τον περιορισμό της ανάπτυξης μικροβίων.

Πόδια/Βάση: Σταθερή βάση είτε με 4 ανεξάρτητα πόδια. Τα πόδια πρέπει να φέρουν ειδικά πλαστικά ή ελαστικά πέλματα (τάπες) που δεν χαράσσουν το δάπεδο και αποτρέπουν την ολίσθηση.

Μπράτσα: Ενιαία με τον σκελετό ή ενσωματωμένα, κατά προτίμηση επενδεδυμένα με μαλακό υλικό ή κατασκευασμένα από πολυουρεθάνη για άνεση και καθαριότητα.

Κάθισμα & Πλάτη (Ταπετσαρία)

Επένδυση: Η ταπετσαρία πρέπει να είναι υποχρεωτικά από **αδιάβροχη, πυρίμαχη δερματίνη** (ύφασμα τύπου PVC ή PU). Το υλικό πρέπει να είναι ανθεκτικό στη χρήση ισχυρών απολυμαντικών (π.χ., χλωρίνη, οινόπνευμα) χωρίς να φθείρεται ή να ξεθωριάζει. Οι ενώσεις και οι ραφές της ταπετσαρίας πρέπει να είναι ελάχιστες ή θερμοκολλημένες, ώστε να μην παγιδεύονται σκόνες και υγρά.

Διαστάσεις & Εργονομία

Διαστάσεις Έδρας: Πλάτος περίπου 45-50 cm, Βάθος περίπου 40-50 cm.
Διαστάσεις Πλάτης: Πλάτος περίπου 45-50 cm, Ύψος περίπου 45-55 cm.
Ύψος Καθίσματος: Η έδρα πρέπει να απέχει περίπου 43-48 cm από το έδαφος
Μέγιστο Βάρος Αντοχής: Να πιστοποιείται για αντοχή φορτίου τουλάχιστον 120-180 kg.